

質問表

ファックス	0466-77-8321	目付	
メール	sales@brinkmannpumps.jp		

お問合せ先詳細	
御社名	
所在地	
ご担当者	
電話	
メール	

ポンプ	
用途	
年間必要台数(予想)	

送液データ	
流量/圧力 (l/min.)	
圧力 bar (≒0.1MPa)	
圧力 (水頭 m)	

寸法	
浸漬深さ	

液体の種類	
タイプ	
温度 (°C)	
粘度 粘度測定時温度 (mm ² /s, cSt)	
比重 (kg/l)	
異物混入比 (g/l)	
切屑のサイズ (mm/mm)	
pH値	
クーラント液中のエアの割合 (%)	

ポンプの材質	
ポンプボデー	
カバー	
インペラ	
シャフト	
シール	

駆動源			
電源	<input type="checkbox"/> 3 x 400 V, 50 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 440 V, 60 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 208-230 V, 60 Hz
	<input type="checkbox"/> 3 x 415 V, 50 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 460 V, 60 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 200-220 V, 60 Hz
	<input type="checkbox"/> 3 x 380 V, 50 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 480 V, 60 Hz	<input type="checkbox"/> 1 x 115 V, 60 Hz
	<input type="checkbox"/> 3 x 200 V, 50 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 380 V, 60 Hz	<input type="checkbox"/> その他
	<input type="checkbox"/> 1 x 230 V, 50 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 400 V, 60 Hz	

モータ	
保護等級 IP55	
絶縁等級 クラス (F)	
周辺温度 (°C)	
周波数 (Hz)	より へ
毎分のスイッチ オンの回数	
モータの接続:HANプラグ	<input type="checkbox"/> 使用する

その他	

