質問表



ファックス	0466-77-8321				
メール	sales@brinkmannpumps.jp		日付		
<i>y.</i> / v	saics of nivinalinhambs'lb				
お問合せ先詳細					
御社名					
所在地					
ご担当者					
電話					
メール					
ポンプ					
年間必要台数(予想)					
用途					
タイプ	材質	Ĩ		特殊磨耗性	材料
□ 研削 アルミ	□ 鋳鉄			□ tinder(表面硬化物質)	
□ 研削 CBN		真鍮		□ ダイヤモンド	
□ ドリル	ロアルミ				コンカーバイド)
□ 施盤切削		鋼鉄		_ 010(v)	20 / 111/
□ フライス削り		21732/\			
□ プライ 入削り □ そ の他:		その他:		□ その他:	
		C 45/E.		_ C.5 L.	
送液データ			寸法		
流量/圧力 (l/min.)			>->>-		
圧力 bar (≒0.1MPa)			浸漬深さ		
液体の種類			濾過		
水溶性クーラント液			フィルターの精度 (μπ	n)	
油性クーラント液			フィルターのタイプ		
温度 (°C)			ppmレベル(ISO4406に基づく)		
粘度 粘度測定時温度 (mm²/s, cSt)			クーラント単位あたりの 固形物重量 (mg/l)	D	
比重 (kg/l)					
pH値					
液体中のエア	口 有り	□なし			
液体の潤滑性	口 有り	ロなし			
駆動源					
	□ 3 x 400 V, 5		□ 3 x 440 V, 60 Hz		□ 3 x 208-230 V, 60 Hz
	□ 3 x 415 V, 5	0 Hz	□ 3 x 460 V, 60 Hz		□ 3 x 200-220 V, 60 Hz
電源	□ 3 x 380 V, 5		□ 3 x 480 V, 60 Hz	[□ その他:
	□ 3 x 200 V, 5	0 Hz	□ 3 x 380 V, 60 Hz		
			□ 3 x 400 V, 60 Hz		
モータ					
保護等級 IP55					
絶縁等級 クラス (F)					
周辺温度 (°C)					
周波数 (Hz)	from	to			
同波数 (HZ) 毎分のスイッチ オンの回数	110111	ισ			
モータの接続:HANプラグ	□ 信用する				
モータの按机・HANノフク	□ 使用する				
その他					